



Maskinpark

Arborrverk: TOS WHC 13.8B (TNC 530)

Uppspänningsyta:	2200*1800mm	Spindelrörelse (ø130): 900mm
Längdrörelse (x):	3500mm	Bordsbelastning (max): 12500kg
Vertikalrörelse (y):	2500mm	Verktygsväxlare
Tvärrörelse (z):	2000mm	

Arborrverk: TOS WHN 13.8B (TNC 150)

Uppspänningsyta:	1800*1600mm	Spindelrörelse (ø130): 900mm
Längdrörelse (x):	3500mm	Bordsbelastning (max): 12500kg
Vertikalrörelse (y):	2000mm	
Tvärrörelse (z):	2000mm	

Bäddfräs: Correa A20/35 (TNC 150)

Uppspänningsyta:	3500*800mm	Bordsbelastning (max): 5000kg
Längdrörelse (x):	3000mm	
Vertikalrörelse (y):	1000mm	
Tvärrörelse (z):	1000mm	

Bäddfräs: Correa A25/35 (TNC 355)

Uppspänningsyta:	3500*1000mm	Bordsbelastning (max): 7000kg
Längdrörelse (x):	3000mm	
Vertikalrörelse (y):	1500mm	
Tvärrörelse (z):	1200mm	

Fleroperationsmaskin: MAS (TNC 426)

Uppspänningsyta:	1300*600mm	Bordsbelastning (max): 2000kg
Längdrörelse (x):	1200mm	Verktygsväxlare
Vertikalrörelse (y):	600mm	
Tvärrörelse (z):	800mm	

Karusellsvarv: Comau VTL-13 (CNC Siemens)

Uppspänningsyta:	ø1200mm	Verktygsväxlare
Max svarvdiameter:	ø1400mm	
Max bearb.höjd:	H=800mm	
Max vikt på bord:	8.000kg	



Maskinpark

Cnc-svarv: Mori-Seiki SL-3H (CNC Fanuc)

Sving över bädd:	570mm	
Sving över släde:	510mm	Rekommenderad max svarvdia: 240mm
Max X-rörelse : 1	60mm	Spindelgenomgång: 42mm
Max svarvlängd:	560mm	

Supportsvarv: MEUSER MIV

Max svarvlängd:	3200mm	Belastning över dubb: 2.500kg
Diameter över prisma:	ø850mm	Spindelgenomgång: 92mm

Teach in-svarv: Ecoca EL-6120 (CNC Mitsubishi)

Sving över bädd:	610mm
Sving över släde:	400mm
Max borrh:	82mm
Max svarvlängd:	2000mm

Bandsåg: Metora 300RR (Halvautomat)

	Kapning 90°-snitt	Kapning 45°-snitt
Rundstång:	320mm	220mm
Fyrk.rör:	300mm	210mm
Rekt.rör:	200*360mm	150*250mm

Bandsåg: Imet VTF 500(Halvautomat)

	Kapning 90°-snitt	Kapning 45°-snitt
Rundstång:	300mm	220mm
Fyrk.rör:	300mm	210mm
Rekt.rör:	500*300mm	400*200mm

Rundbockmaskin: Haeusler (4-vals)

Bockningslängd (max):	3000mm
Bockningsdiam. (min):	270mm
Bockningstjocklek (max):	12mm

Rundbockmaskin: Roundo PV-5L(Konventionell)

Bockningslängd (max):	2500mm
Bockningsdiam. (min):	200mm
Bockningstjocklek (max):	4mm



Rundbockmaskin: Roundo (4-vals)

Bockningslängd (max):	3000mm
Bockningsdiam. (min):	270mm
Bockningstjocklek (max):	20mm(Kval. S355)

Profil/Rörvals: Roundo R4

Max rör:	ø76*10
Max balk:	IPE 140
Max L-stång	90*90*8

Profil/Rörvals: Roundo R6-S

Max rör:	ø140*16
Max balk:	UNP 300
Max L-stång	150x150x16

Kantpress: Arboga XKA 200-20 (Konventionell)

Presskraft:	200 ton
Bockningslängd:	Vid t=13mm, 1800mm (S235 kval.)
Vid t=8mm.	3100mm (S235 kval.)
Arbetslängd:	3100mm

Vertikalpress: Compac (Konventionell)

Presskraft (max):	60 ton
-------------------	--------

Vertikalpress: Fjellman 300ton (C-press)

Presskraft (max):	300 ton	Slaglängd: 1200mm
-------------------	---------	-------------------

Gradsax: Haco HSLX (med styrsystem)

Plättjocklek (max):	15mm (S235 kval.)
Klippbredd (max):	3100mm
Styrsystem:	SC 5

Svetslägesställare

7st (100kg – 10000kg)

Slutligen så har vi ett brett nätverk med samarbetspartners inom: Gas-, plasma-, vatten- och laserskärning, svarvning, ytbehandling, övrig bearbetning, konstruktion, hydraulik samt el-installation.